

ITX-D81_D6L VER:1.0 规格表



ITX-D81_D6L VER:1.0 主板正面图



ITX-D81_D6L VER:1.0 主板 IO 图



ITX-D81_D6L VER:1.0 主板侧面

产品型号	ITX-D81_D6L VER:1.0
处理器	支持LGA1150 Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7 32nm/22nm处理器
芯片组	采用Intel® H81高速芯片组
内存	2* DDR3 SODIMM内存插槽, 支持双通道1333/1600MHz内存, 最大支持16GB
显示	集成Intel® HD显示控制器 1*VGA接口、2* HDMI接口、1*支持双通道24bitLVDS显示输出接口 支持单独显示、双显复制、双显扩展。
网络	1* RTL8111H千兆网卡芯片, 支持网络唤醒、PXE功能。
存储	1* SATA3.0硬盘接口和1个SATA2.0硬盘接口
音频	集成ALC662 6声道高保真音频控制器,支持MIC、Line_out、功放。 功放建议使用3Ω 2W 喇叭
扩展插槽	1* Mini-PCIE插槽,支持WIFI、4G模块, 1* MSATA插槽, 支持SSD固态硬盘, 传输速度可达6Gbps.
背板I/O接口	2* USB 2.0接口 2* USB 3.0接口 1* VGA DB15接口 1* HDMI接口 1* RJ-45千兆网络接口 1* Line out(绿色) 1* Mic (红色) 1* 12~19V DC电源输入接口
内置I/O接口	1* LVDS接口 2*15pin 1* JVGA接口 1*12pin (和背板VGA接口相同信号) 1* JHDMI接口 2*8pin, 支持双HDMI显示 6* RS232串口, COM3支持RS422/RS485模式 1* LPT打印口 2*13pin 2* USB 2.0接口 2*5pin 2* USB 3.0接口 2*10pin(B85/H87/Q87/Q85/Z87等芯片组可支持) 1* 前置音频接口 2*5pin

- 1* 功放接口 1* 4pin
- 1* 前面板开关按钮和指示灯接口2*5pin
- 1* ATX 4pin电源接口,支持12V~19V电压输入输出(根据所使用的电源输出电压)
- 1* LVDS 背光供电接口 1*6pin
- 1* 硬盘供电接口 1*4pin
- 风扇接口** 1* 4pin CPU智能风扇接口 1*4pin 系统风扇接口
- GPIO** 支持4路输入输出GPIO
- BIOS** 32Mb Flash ROM
- 看门狗** 支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
- 操作系统** Windows 7/Windows 10/Linux
- 电源类型** 采用DC 12V~19V单电源输入
- 工作温度** -10℃~60℃
- 储存温度** -20℃~70℃
- 工作湿度** 5%-95%相对湿度,无冷凝
- 尺寸** 170mm x 170mm

订购信息:

No.	Model	Processor	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	LVDS	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
2	ITX-D81_D6L VER:1.0	LGA1150	H81	2*SODDDR3	1	2	2ch/24BIT	1*RTL8111H	6	6	COM3	DC/19V